









Draaibare slangpilaren

Draaibare slangpilaren kunnen gebruikt worden voor een draaibare connectie tussen een flexibele slang en spuitpistool voor meer comfort in gebruik en een langere levensduur van de slang. De slangpilaren zijn leverbaar in 10mm, 13mm, 16mm en 19mm, in messing en RVS. Deze slangpilaren zijn bedoeld voor de lage druk tot 24 of 40 bar. De afdichtingen voor de messing uitvoeringen zijn van EPDM (FDA) en voor de RVS-uitvoeringen van VITON (FDA).

Tot 24 bar	Referentie	Omschrijving
	SWIFM1/2	Messing draaibare slangpilaar 13mm, 1/2" buitendraad, max. druk 24 bar
	SWIFR1/2	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm, 1/2" buitendraad, max. druk 24 bar
Tot 40 bar		
	SWIFB10	RVS 316 draaibare slangpilaar 10mm x 1/2" buitendraad, max. druk 40 bar
	SWIFB13-C17	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" buitendraad, 17mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB13-C20	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" buitendraad, 20mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB16-C21	RVS 316 draaibare slangpilaar 16mm x 1/2" buitendraad, 21mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB19-C24	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 1/2" buitendraad, 24mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB19-C24-34	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 3/4" buitendraad, 24mm kraag, max. druk 40 bar

Anti-Knik-Veer


Voor de meest gangbare afmetingen van deze draaibare slangpilaren zijn er uitvoeringen beschikbaar met een aangelaste anti-knik-veer. Deze veer zorgt ervoor dat de slang aan de kant van het pistool niet knikt en bevordert tevens de levensduur van de slang.



Zonder anti-knik-veer



Met anti-knik-veer

	SWIFB13-C17-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" buitendraad, 17mm kraag; met aangelaste anti-knik-veer (20cm)
	SWIFB13-C20-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" buitendraad, 20mm kraag; met aangelaste anti-knik-veer (20cm)
	SWIFB16-C21-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 16mm x 1/2" buitendraad, 21mm kraag; met aangelaste anti-knik-veer (20cm)
	SWIFB19-C24-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 1/2" buitendraad, 24mm kraag; met aangelaste anti-knik-veer (20cm)

