





De beschermde kogelkranen



De multifunctionele beschermde kogelkraan BALR (RVS304) is ingepakt in EPDM rubber. Bij het laten vallen, beschermt het rubber niet alleen de kogelkraan zelf, maar ook de tegels op de vloer en aan de wand. Door deze isolatie is de kogelkraan tevens geschikt voor toepassingen met gebruik van heet water. Beide kogelkranen zijn beschermd tegen het vallen op de bedieningshendel en kunnen worden gebruikt met meerdere accessoires voor verschillende toepassingen.

Materiaal: RVS 304		Max. druk: 60 bar	Max. temperatuur: 95 °C
	BALR001-B	Beschermde kogelkraan RVS 304; 2x ½" bi.dr.	
	BALRCP1-B	Beschermde kogelkraan RVS 304; ½" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.	
	BALRCP1-NB	Beschermde kogelkraan RVS 304; ½" bi.dr. x snelkoppeling met nylon protectie.	
Materiaal: RVS 316		Max. druk: 60 bar	Max. temperatuur: 95 °C
	BARRCP2-B	Mechanisch beschermde kogelkraan RVS 316; ½" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.	

Alternatief: zelfsluitend RVS 316 schuimpistool met snelkoppeling (tot 25 bar schuimen en 20 bar voor desinfectie)



AKRLCP2-B (zie pag. 22-24)

