





## Vannes en inox protégées

Le vanne en inox protégée multifonctionnelle BALR001-B est enveloppée de caoutchouc EPDM. En cas de chute, le caoutchouc protège non seulement la vanne elle-même, mais aussi le sol et le mur. L'isolation rend également le vanne à adaptée aux applications d'eau chaude.

Tous les vannes sont protégées contre les chutes sur la poignée de commande et peuvent être utilisées avec de multiples accessoires pour différentes applications.



Max. pression: 60 bar  
Max. température: 95 °C

Image	N° d'article	Description
	BALR001-B	Vanne protégée en inox 304 ; 2x ½" BSP femelle
	BALRCP1-B	Vanne protégée en inox avec protection de caoutchouc et sortie de coupleur rapide avec protection en caoutchouc EPDM x ½" BSP filetage femelle
	BALRCP1-NB	Vanne protégée en inox avec protection de caoutchouc et sortie de coupleur rapide avec protection en PA x ½" BSP filetage femelle
	BARRCP2-B	Vanne protégée en inox avec protection en Inox et sortie de coupleur rapide avec protection en caoutchouc EPDM x ½" BSP filetage femelle

**Alternative** : pistolet à mousse en inox (316) à fermeture automatique avec raccord rapide pour le moussage et le rinçage jusqu'à 24 bars.



AKRLCP2-B

