





Beschermdde kogelkranen

De multifunctionele beschermdde kogelkraan BALR001-B is ingepakt in EPDM rubber. Bij het laten vallen beschermt het rubber niet alleen de kogelkraan zelf, maar ook de vloer en de wand. Door de isolatie is de kogelkraan tevens geschikt voor toepassingen met heet water.

Alle kogelkranen zijn beschermd tegen het vallen op de bedieningshendel en kunnen worden gebruikt met meerdere accessoires voor verschillende toepassingen.



Max. druk: 60 bar
Max. temperatuur: 95 °C

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	BALR001-B	Beschermdde kogelkraan RVS 304; 2x 1/2" bi.dr.
	BALRCP1-B	Beschermdde kogelkraan RVS 304; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.
	BALRCP1-NB	Beschermdde kogelkraan RVS 304; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met nylon protectie.
	BARRCP2-B	Mechanisch beschermdde kogelkraan RVS 316; 1/2" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.

Alternatief: zelfsluitend RVS 316 schuimpistool met snelkoppeling tot 24 bar schuimen en spoelen.



AKRLCP2-B

