

# Lichtgewicht schuimpistool



Artikelnummer: AKNLFW2

## Technische specificaties

- Lichtgewicht (660 gram)
- Zeer robuust
- Glasvezel versterkt PA66 (FDA)EPDM rubber mantel EPDM/VITON dichtingen (FDA)
- Draaibare kunststof schuimplans
- RVS veer en as
- RVS bedieningshendel
- Onverliesbare rubberen handgreep
- Max. druk 12 bar
- Max. temperatuur 50 °C
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad

Genereert uitstekende kwaliteit schuim bij lage waterdruk en zonder perslucht.

De resultaten zijn goed vanaf circa 2,5 bar en uitstekend van 3,5 tot 4 bar. De schuimplans heeft een breed gevormde uitgang en produceert een brede schuimstraal voor het efficiënt reinigen van grote oppervlakken. Dezelfde schuimplans kan vervolgens worden gebruikt om het ingeschuimde oppervlak schoon te spoelen.

Bovenstaand artikel AKNLFW2 is een pistool met schuimplans als vaste combinatie. Wij bieden ook een flexibele combinatie aan, namelijk een kunststof pistool met snelkoppeling en de schuimplans met adapteraansluiting. Door de snelkoppeling kunt u flexibel kiezen voor schuimen en reinigen met een andere lans.

U kunt ook kiezen voor een variant in roestvrijstalen, messing (verchromd) of kunststof reinigingspistool met een stalen (RVS) snelkoppeling.



LANFA02

- AKRLCP2-B RVS
- AKCLCP2-B messing verchromd
- KLMLCP2-B messing
- AKNLCP2-B kunststof (PA66)

