

NiTO II Schwerlast-Wasserpistole



Artikel Nummer: AK30550A3

Die NiTO II-Spritzpistole ist wärmeisoliert und verfügt über einen einstellbaren Spritzwinkel, von eng bis weit (60°). Geeignet für "schwere" Anwendungen mit einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C und einer Durchflussmenge von 40 l/min. Er ist mit einem 3/4" BSP-Innengewinde ausgestattet, und der Bedienhebel ist sperrbar, um eine unbeabsichtigte Benutzung zu verhindern.

Technische Daten

- Maximaler Druck: 25 bar
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Maximaler Durchfluss bei 5 bar: 60 l/min. (Bei Verwendung von Düse 6)
- Vollständig lineare Durchflussregelung, von niedrig bis hoch
- Einstellung von schmalen bis breitem Sprühbild (60°-Winkel)
- Auslöser mit Ein/Aus- und Sperrfunktion
- 3/4" Einlass mit BSP-Innengewinde
- Kann an 1/2" oder 3/4" Schläuche angeschlossen werden
- 700 gram in gewicht



Der NiTO II wird standardmäßig mit einer Düse mit einer Kapazität von 40 l/min geliefert. Für die Pistole ist ein separater Düsensatz erhältlich. Damit können Sie die Kapazität der Pistole erhöhen oder verringern. Das separat erhältliche Set enthält Düsen mit einer Leistung von 20L/min, 30L/min und 60L/min sowie einen Inbusschlüssel. Artikel Nummer AK30210A0