

NiTO II Pistolet de nettoyage à eau robuste



Numéro d'article: AK30550A3

Le pistolet NiTO II est isolé thermiquement et possède un angle de pulvérisation réglable, de l'étroit au large (60°). Convient aux applications "lourdes" avec une température de l'eau allant jusqu'à 90 °C et un débit de 40 L/min. Il est équipé d'un filetage femelle 3/4" BSP, et le levier de commande est verrouillable pour éviter toute utilisation involontaire.

Caractéristiques techniques

- Pression maximale : 25 bar
- Température maximale : 90 °C
- Débit maximum à 5 bar : 60 L/min. (en cas d'utilisation de la buse 6)
- Contrôle linéaire complet du débit, de bas en haut
- Réglage d'un jet étroit à un jet large (angle de 60°)
- Gâchette avec fonction marche/arrêt et verrouillage
- Entrée filetage 3/4" BSP femelle
- Peut être connecté à des tuyaux de 1/2" ou 3/4".
- Poids de 700 grammes



Le NiTO II est livré en standard avec une buse d'une capacité de 40L/min. Un jeu de buses séparé est disponible pour le pistolet. Cela vous permet d'augmenter ou de diminuer la capacité du pistolet. Le kit disponible séparément contient des buses d'une capacité de 20 l/min, 30 l/min et 60 l/min et une clé Allen.
Numéro d'article: AK30210A0