

NiTO II Heavy-duty water gun



Artikelnummer: AK30550A3

Het NiTO II spuitpistool is thermisch geïsoleerd en heeft een instelbare spuihoek, van smal tot breed (60°). Geschikt voor "zware" toepassingen met een watertemperatuur tot 90 °C en een debiet van 40 L/min. Het is uitgerust met 3/4" BSP binnendraad, en de bedieningshendel is vergrendelbaar om onbedoeld gebruik te voorkomen.

Technische specificaties

- Maximale druk: 25 bar
- Maximale temperatuur: 90 °C
- Maximale flow bij 5 bar: 60 L/min. (Bij gebruik van Nozzle 6)
- Volledige lineaire debietregeling, van laag tot hoog
- Instelling van smal tot breed spuitpatroon (hoek van 60°)
- Trekker met aan/uit- en vergrendelfunctie
- 3/4" BSP binnendraad inlaat
- Kan worden aangesloten op 1/2" of 3/4" slangen
- 700 gram in gewicht



De NiTO II wordt standaard geleverd met een nozzle met een capaciteit van 40L/min. Voor het pistool is een aparte set nozzles verkrijgbaar. Hiermee kunt u de capaciteit van het pistool verhogen of verlagen. De apart verkrijgbare set bevat nozzles met een capaciteit van 20L/min, 30L/min en 60L/min en een inbussleutel. Artikelnummer AK30210A0