

Edelstahl Kupplungen und Stecker DN20

Diese Serien Schnellkupplungen mit großem Durchgang, 18mm, hat neben die Standard Ausführung ein Selbstschließende Ausführung für die Kupplung als auch für die Stecker. Die Selbstschließende Kupplung wird auch geöffnet durch ein Standard Stecker. Die Selbstschließende Stecker ist nur zu öffnen mit die Selbstschließende Kupplung.



Technischen Daten

Werkstoff : Edelstahl 1.4305

Max. Druck : 80 bar Max. Temp. : 100 °C


Dichtungen : COUP20V-1/2F VITON

: ADAP20V-1/2F VITON **NBR** : COUP200-3/4F

Schnellkupplungen und Stecker DN20



COUP200-3/4F



COUP200-3/4F Kupplung mit 3/4" IG


Artikel Nr.	L	d	D1	S
COUP200-3/4F	45,0	20,0	3/4"	36



I d D1 8



ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F



Passt auch auf COUP20V-1/2F



ADAP200-1/2F Stecker mit 1/2" IG ADAP200-3/4F Stecker mit 3/4" IG

Altikel NI.	_	u	ים	,	ı
ADAP200-1/2F	46,0	18,0	1/2"	26	
ADAP200-3/4F	46,0	18,0	3/4"	36	

L. d en S in mm

Schnellkupplungen und Stecker DN20 Selbstschließend



COUP20V-1/2F

ADAP20V-1/2F



		_			
Passt	<u>nicht</u>	aut	COU	P200-	3/4F

Kupplung mit 1/2" IG, COUP20V-1/2F Selbstschließend

Artikel Nr.	L	d	D1	S
COUP20V-1/2F	76,7	20,0	1/2"	36

L, d en S in mm

Stecker mit 1/2" IG, ADAP20V-1/2F Selbstschließend

Artikel Nr.	L	d	D1	s
ADAP20V-1/2F	76,7	18,0	1/2"	36
L, d en S in mm				

WWW.AKBO.NL info@akbo.nl