

Coupleurs rapides en INOX DN20

Outre la version standard, cette série de coupleurs rapides avec un passage de 18 mm propose également une version avec un clapet anti-retour interne pour le raccord et l'adaptateur. La valve du raccord rapide est ouverte en connectant un adaptateur. L'adaptateur avec un clapet anti-retour ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le coupleur avec un clapet anti-retour.



Caractéristiques techniques

Matériau : INOX AISI 303

Pression max. : 80 bar Temp. max. 100 °C


Joints : COUP20V-1/2F : VITON : ADAP20V-1/2F : VITON

: COUP200-3/4F : NBR

Raccord rapide et adaptateurs DN20



COUP200-3/4F









ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F

Convient également au COUP20V-1/2F

COUP200-3/4F: Coupleur avec 3/4" BSP femelle

N° d'article	L	d	D1	S
COUP200-3/4F	45,0	20,0	3/4"	36

L, d et S en mm

ADAP200-1/2F: Adaptateur avec 1/2" BSP femelle

ADAP200-3/4F: Adaptateur avec 3/4" BSP

femelle

N° d'article	L	d	D1	S
ADAP200-1/2F	46,0	18,0	1/2"	26
ADAP200-3/4F	46,0	18,0	3/4"	36

L, d et S en mm


Raccord rapide et adaptateurs DN20 avec clapet anti-retour



COUP20V-1/2F



ADAP20V-1/2F






COUP20V-1/2F: Coupleur avec clapet antiretour,1/2" BSP femelle

N° d'article	L	d	D1	s
COUP20V-1/2F	76,7	20	1/2"	36

L, d et S en mm



Ne convient pas au COUP200-3/4F

ADAP20V-1/2F: Adaptateur avec clapet antiretour,1/2" BSP femelle

N° d'article	L	d	D1	s
ADAP20V-1/2F	76,7	18,0	1/2"	36

L, d et S en mm

WWW.AKBO.NL info@akbo.nl

