

Reinigungspistolen für lanzenmontage







Reinigungspistole mit ½" BSP-Außengewinde-Ausgang. Dies ermöglicht die Montage verschiedener Lanzentypen mit einer festen Düse für ein gleichmäßiges Sprühbild. Eine Pistole mit Lanze erleichtert die Reinigung von sonst schwer zugänglichen Stellen.

Es kann für alle schäumenden und reinigenden Zwecke verwendet werden, bei denen Lanzen benötigt werden.

Die große Bohrung macht diese Pistole ideal für Schaumanwendungen. Verschiedene Lanzentypen können bei Bedarf mit Hilfe der Schnellkupplung leicht ausgetauscht werden.

Dieser Pistolentyp ist in vier Ausführungen erhältlich: Messing, verchromtes Messing, Edelstahl (AISI 316) und Kunststoff (glasfaserverstärktes PA66).

Bild	Artikel Nummer	Beschreibung
	KLML002-B	Reinigungspistole aus Messing für die lanzenmontage mit ½" BSP-Ausgang
	AKCL002-B	Reinigungspistole aus verchromtem Messing für die Lanzenmontage mit ½" BSP-Ausgang
	AKRL002-B	Reinigungspistole aus Edelstahl (316) für die Lanzenmontage mit ½" BSP-Ausgang
	AKNL002-B	Reinigungspistole aus Kunststoff (glasfaserverstärktes PA66) für die Lanzenmontage mit ½" BSP-Ausgang



Leichtgewicht pistole für Lanzenmontage, Baby




Aus der Baby-Serie haben wir auch kompakte Spritzpistolen mit einem Anschluss für die Lanzenmontage. Diese Serie zeichnet sich durch sparsamen Wasserverbrauch und geringes Gewicht aus und hat den Bedienhebel auf der Rückseite. Diese Pistole mit aufgesetzter Lanze erleichtert die Reinigung von sonst schwer zugänglichen Stellen. Es gibt 3 Varianten in Messing oder Aluminium.

Für die Pistolen BABTLF1-B-V und BABTLF1-BL gibt es COUPL1/2-M als Schnellkupplung.



Für die Pistole BMBNN01-B ist die Schnellkupplung COUPL1/2-F geeignet.



Bild	Artikel Nummer	Beschreibung
	BMBNN01-B	Baby-Messing-Reinigungspistole für Lanzenmontage mit ½" BSP außengewinde-Ausgang. Max. Druck 25 bar, Max. Temp. 95 °C, Gewicht 650 g. Anschluss ½" BSP IG
	BABTLF1-BL	Baby Aluminium-Reinigungspistole für Lanzenmontage mit ½" BSP IG Ausgang. Max. Druck 12 bar, Max. Temp. 50 °C, Gewicht 365 g. Anschluss ½" BSP IG
	BABTLF1-B-V	Baby Aluminium-Reinigungspistole zur Lanzenmontage mit ½" BSP IG Ausgang und VITON-Dichtung. Max. Druck 12 bar, Max. Temp. 50 °C, Gewicht 365 g. Anschluss ½" BSP IG



Die Montage einer Lanze an diese Reinigungspistolen kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

Option A: mit Schnellkupplung



COUPL1/2-F



Option B: fester Anschluss mit Reduzierstück



NIP5025-R

Option C: fester direkter Anschluss an den Wasserpistolenausgang



LANCM-F



Feste Verbindung

Bei einem festen Anschluss wird die Lanze direkt auf die Pistole geschraubt.



Jetzt können die lanzen leicht ausgetauscht werden. Auf den folgende Seiten sind mehrere mögliche Lanzen abgebildet.

Schnellkupplungs Anschluss

Die Pistolen können mit montierten Schnellkupplungen und Schutzvorrichtungen unter den folgenden Artikel Nummern geliefert werden.

Artikel Nummer

KLMLCP2-B
AKCLCP2-B
AKRLCP2-B
AKNLCP2-B

Material

Messing
Verchromtes messing
Edelstahl (316)
PA66 (Kunststoff)



Technische Daten

- Max. Druck 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Max. Temperatur 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Große Bohrung für bessere Schaumqualität
- Anschluss ½" BSP-Innengewinde
- Automatische Abschaltung
- Montiert mit Schnellkupplung aus rostfreiem Stahl mit Gummischutz (COUPL1/2-F-B)
- Einfacher Wechsel der verschiedenen Lanzen zum Spülen, Desinfizieren und Schäumen
- Robuster EPDM-Schutz
- EPDM-Dichtungen (FDA) für Messing und verchromtes Messing (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) und PA66 (AKNLCP2-B)
- VITON-Dichtungen (FDA) für Edelstahl (AKRLCP2-B)

