









Lansen

Schuimplans voor vaste aansluiting	
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-F	RVS schuimplans 22cm 2x 1/2" bi.dr.
LANCM50-F	RVS schuimplans 50cm 2x 1/2" bi.dr.
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-N	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
LANCM50-N	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-N-NW	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie
LANCM50-N-NW	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie

Schuimplans voor snelkoppeling aansluiting	
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANFA02	Schuimplans met adapter
	
Artikelnummer	Omschrijving
ADAFN1/2-NR-NW	Adapter met schuimnozzle en protectie
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-A	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM50-A	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM60-A	RVS schuimplans 60cm 1/2" bi.dr. x adapter
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-NA	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle
LANCM50-NA	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle
LANCM60-NA	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle
	
Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-NA-NW	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM50-NA-NW	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM60-NA-NW	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle met protectie



Spoel-/desinfectielansen voor snelkoppeling aansluiting



Artikelnummer	Omschrijving
ADASN1/4-2530B	Adapter (kort) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**

*Er zijn verschillende nozzles beschikbaar (zie nozzle-tabel).



Artikelnummer	Omschrijving
ADAPN1/4-2530B	Adapter (lang) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**

**Deze beschermingen zijn beschikbaar in de volgende kleuren: blauw (B), rood (R), geel (Y), groen (G), zwart (BL)

Spoellans voor vaste aansluiting of aansluiting met snelkoppeling

Materiaal	AISI 304
Connectie	1/4" BSP bu.dr.
Max. druk	400 bar
Max. temp.	150 °C



Artikelnummer	Omschrijving
LACX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX06	Lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LABX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX05	Lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX07	Lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik



Artikelnummer	Omschrijving
LACB05	Geïsoleerde (blauwe) lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACB06	Geïsoleerde (blauwe) lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LACP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP12	Geïsoleerde (zwarte) lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LABP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik



Deze lansen kunnen op de volgende manier worden samengesteld:





Zo krijgt bijvoorbeeld een lans van 60 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe EPDM-bescherming de artikelcode: **LACX06ASPB2560**
 (* Geef aan welk type nozzle nodig is)

Lanshouder voor schuimlansen en spoellansen

	
Artikelnummer	Omschrijving
REKBEN4	RVS lanshouder voor 4 lansen L x B: 21,7 x 4 cm

RVS Nozzle protectie

 <p>NOPROT1/4-RA</p>	<p>RVS nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x adapter voor snelkoppeling. (nozzle is niet inbegrepen). Door de snelkoppeling kan deze direct worden aangesloten op het pistool. Samen met een complete lans heeft u een veelzijdige combinatie voor allerlei schoonmaakactiviteiten.</p>
 <p>NOPROT1/4-RVS</p>	<p>RVS nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad. Deze RVS nozzle bescherming kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een RVS spoellans uit de LACX, LABX, LACB of LACP-serie. De Nozzle is niet inbegrepen.</p>



Nozzles

Er zijn nozzles met verschillende capaciteiten (l/min) en sproeivormen. Standaard monteren wij op onze spoellansen een nozzle met een sproeihoek van 25° en een capaciteit van 30 l/min. Maar ook andere uitvoeringen zijn leverbaar. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende nozzles vermeld.



Om de juiste nozzle te kiezen zijn de volgende gegevens belangrijk:

- Welk type straal moet het zijn (punt straal of platte straal)?
- Wat is de werkdruk in bar?
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut?

In de onderstaande tabel vindt u de juiste nozzle.

1/4" male Spray angle							Capacity size	Capacity (liters per minute)																			
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°		0,4	0,7	1,5	2	3	4	6	7	15	20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
•	•	•	•	•	•	•	13	1,8	2,5	3,5	4	4,9	5,7	7,1	7,5	11	13,3	14,8	17,5	18,7	19,9	23	27	30	35	39	42
•	•	•	•	•	•	•	14	2	2,7	3,85	4,4	5,4	6,25	7,8	8,3	12,1	14,3	16	18,9	20	21	25	29	32	38	42	45
•	•	•	•	•	•	•	15	2,2	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9	13,2	15,3	17,1	20	22	23	26	31	34	40	45	48
•	•	•	•	•	•	•	20	2,9	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	23	27	29	31	35	41	46	54	59	64
•	•	•	•	•	•	•	25	3,6	4,75	7	8,1	9,9	11,4	14	15,1	21,9	25	28	34	36	38	44	51	57	67	74	81
•	•	•	•	•	•	•	30	4,3	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	34	40	43	46	53	61	68	81	89	97
•	•	•	•	•	•	•	35	5,1	6,7	9,8	11,3	13,8	16,0	19,4	21,1	30,5	36	40	47	50	54	62	71	80	94	104	113
•	•	•	•	•	•	•	40	5,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	46	54	58	61	71	82	91	108	119	129
•	•	•	•	•	•	•	50	7,2	9,5	14	16,1	19,7	23	28	30	44	51	57	67	72	76	88	102	114	135	149	161
•	•	•	•	•	•	•	60	8,6	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	68	81	86	92	106	122	137	162	178	193
•	•	•	•	•	•	•	70	10,1	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	80	94	101	107	124	143	160	189	208	226
•	•	•	•	•	•	•	80	11,5	15,3	22	26	32	36	45	48	71	82	91	108	115	122	141	163	182	216	238	258
•	•	•	•	•	•	•	90	13,0	17,2	25	29	35,5	41	50,5	54	79,5	92	103	121	130	138	159	183	205	243	267	290

• = Available

■ = Pressure in bar

Ordering:

Spray angle	-> 15°
Working pressure	-> 7 bar
Capacity you want	-> 30 liters per minute
Capacity size number	-> 50

Article code: **NOZ1550**

Nozzle protecties

Materiaal : Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG

Montage : Tussen nozzle en lans



Artikelnummer

NOPRON1/4-B
NOPRON1/4-R
NOPRON1/4-Y
NOPRON1/4-G
NOPRON1/4-BL
NOPRON1/4-W
NOPRON1/4-GR

Omschrijving

Nylon nozzle protectie 1/4", blauw (NB)
Nylon nozzle protectie 1/4", rood (NR)
Nylon nozzle protectie 1/4", geel (NY)
Nylon nozzle protectie 1/4", groen (NG)
Nylon nozzle protectie 1/4", zwart (NZ)
Nylon nozzle protectie 1/4", wit (NW)
Nylon nozzle protectie 1/4", grijs (NGR)

Materiaal : EPDM rubber

Montage : Over de nozzle gedrukt



Artikelnummer

NOPROT1/4-B
NOPROT1/4-R
NOPROT1/4-Y
NOPROT1/4-G
NOPROT1/4-BL












Omschrijving

Rubber nozzle protectie 1/4" blauw (PB)
Rubber nozzle protectie 1/4" rood (PR)
Rubber nozzle protectie 1/4" geel (PY)
Rubber nozzle protectie 1/4" groen (PG)
Rubber nozzle protectie 1/4" zwart (PZ)



Voorbeelden van samengestelde lansen

Zowel te gebruiken met de beschermde kogelkranen als met reinigingspistolen met snelkoppeling.

			
ADAPN1/2-F	NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)	NOPRON1/2-W	ADAFN1/2-NR-NW
			
ADAPN1/4-F-S (korte uitvoering)	NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	NOPROT1/4-B **	ADASN1/4-2530B
			
ADAPN1/4-F (lange uitvoering)	NOPRON1/4-R ***	NOZ4015 * (40° sproeihoek; 15 l/min bij 20 bar)	ADAPN1/4-4015NR
			
LANCM22-A (22cm) LANCM50-A (50cm) LANCM60-A (60cm)	NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)	NOPRON1/2-W	LANCM22-NA-NW (22cm) LANCM50-NA-NW (50cm) LANCM60-NA-NW (60cm)
			
LACX02AS (25cm) LACX06AS (60cm) LACX09AS (90cm) LACX12AS (120cm)	NOZ1530 * (15° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	NOPROT1/4-G **	LACX02ASPG1530 (25cm) LACX06ASPG1530 (60cm) LACX09ASPG1530 (90cm) LACX12ASPG1530 (120cm)
			
LACP07 (70cm) LACP09 (90cm) LACP12 (120cm)	NOPRON1/4-BL ***	NOZ0030 * (0° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	LACP07ASNZ0030 (70cm) LACP09ASNZ0030 (90cm) LACP12ASNZ0030 (120cm)
			
LACX02A (25cm) LACX06A (60cm) LACX09A (90cm) LACX12A (120cm)	NOPROT1/4-RVS	NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	LACX02ARR1530 (25cm) LACX06ARR1530 (60cm) LACX09ARR1530 (90cm) LACX12ARR1530 (120cm)

* RVS nozzle met 1/4" bu.dr. (zie pagina Nozzles)

** EPDM bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)

*** Nylon bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)

Schuimnozzle 1/2" bu.dr.

