

Reinigingspistolen voor lansmontage



Reinigingspistool met een uitgang van een ½" BSP buitendraad. Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten lansen te monteren met een vaste nozzle voor een consistent spuitpatroon.

Een pistool met lans maakt het makkelijker om plaatsen, die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen.

Het kan gebruikt worden voor alle schuim- en reinigingsdoeleinden waar lansen nodig zijn. Door zijn grote boring is dit pistool ideaal voor schuimtoepassingen. Verschillende soorten lansen kunnen eventueel eenvoudig worden vervangen met behulp van de snelkoppeling.

Dit type pistool is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: messing, verchroomd messing, RVS (AISI 316) en kunststof (glasvezelversterkt PA66).

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	KLML002-B	Messing reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKCL002-B	Messing verchroomd reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKRL002-B	RVS (316) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKNL002-B	Kunststof (glasvezelversterkt PA66) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang



Het monteren van een lans op deze reinigingspistolen kan op drie verschillende manieren:

Optie A: snelkoppeling



COUPL1/2-F



Optie B: vaste verbinding met een reduceer nippel



NIP5025-R

Optie C: vaste verbinding direct op de uitgang van het pistool



LANCM-F



Vaste verbinding

Met een vaste aansluiting wordt de lans direct op het pistool geschroefd.



Nu kunnen lansen gemakkelijk worden uitgewisseld. Op de volgende pagina's worden verschillende mogelijke lansen getoond.

Snelkoppeling aansluiting

De pistolen kunnen met gemonteerde snelkoppelingen en voorzien van een protectie worden geleverd onder de volgende artikelnummers.

Artikelnummer

KLMLCP2-B
AKCLCP2-B
AKRLCP2-B
AKNLCP2-B

Materiaal

Messing
Messing verchroomd
RVS 316
PA66 (plastic)



Technische specificaties

- Max. druk 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Max. temperatuur 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grote boring voor betere schuimkwaliteit
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad
- Automatische uitschakeling
- Gemonteerd met RVS snelkoppeling met rubberen bescherming (COUPL1/2-F-B)
- Gemakkelijk wisselen van verschillende lansen voor spoelen, desinfecteren en schuimen
- Robuuste EPDM bescherming
- Afdichtingen van EPDM (FDA) voor messing en verchroomd messing (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) en PA66 (AKNLCP2-B)
- Afdichtingen van VITON (FDA) voor RVS (AKRLCP2-B)



Robuuste lichtgewicht spuitpistolen serie Baby




Uit de serie Baby hebben wij ook compacte spuitpistolen met een uitgang voor lانسmontage. Deze serie kenmerkt zich door economisch watergebruik, laag gewicht en heeft de trekker aan de achterzijde. Dit pistool met een bevestigde lانس maakt het makkelijker om plaatsen, die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen. Er zijn 3 varianten in messing of aluminium.

Voor de pistolen BABTLF1-B-V en BABTLF1-BL is er COUPL1/2-M als snelkoppeling.



Voor het pistool BMBNN01-B is snelkoppeling COUPL1/2-F passend.



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	BMBNN01-B	Baby messing reinigingspistool voor lانسmontage met 1/2" BSP bu.dr. uitgang. Max druk 25 bar, Max. temp. 95 °C, gewicht 650 g. Aansluiting 1/2" BSP bi.dr.
	BABTLF1-BL	Baby Aluminium reinigingspistool voor lانسmontage met 1/2" BSP bi.dr. uitgang. Max druk 12 bar, Max. temp. 50 °C, gewicht 365 g. Aansluiting 1/2" BSP bi.dr.
	BABTLF1-B-V	Baby Aluminium reinigingspistool voor lانسmontage met 1/2" BSP bi.dr. uitgang en VITON afdichting. Max druk 12 bar, Max. temp. 50 °C, gewicht 365 g. Aansluiting 1/2" BSP bi.dr.

