

# Reinigungspistolen für Lanzenmontage

Viele Optionen für den Anschluss von Zubehör

Reinigungspistole mit einem Ausgang mit 1/2" BSP-Außengewinde. Dies ermöglicht die Montage verschiedener Lanzentypen mit einer festen Düse für ein gleichmäßiges Spritzbild.

Eine Pistole mit Lanze erleichtert die Reinigung von sonst schwer zugänglichen Bereichen. Sie kann für alle Schaum- und Reinigungszwecke verwendet werden, bei denen Lanzen benötigt werden. Die große Bohrung macht diese Pistole ideal für Schaumanwendungen. Die verschiedenen Lanzentypen können bei Bedarf mit Hilfe der Schnellkupplung leicht ausgetauscht werden.

Dieser Pistolentyp ist in vier Ausführungen erhältlich: Messing, verchromtes Messing, Edelstahl (AISI 316) und Kunststoff (glasfaserverstärktes PA66).

Drei verschiedene Arten der Lanzenbefestigung:

Option A: Schnellverschlussverbindung



COUPL1/2-F

Option B: Festanschluss mit Reduzierstück



NIPR12FF14FF



Option C: Festanschluss direkt zur Pistole



LANCM22-N-NW

## Feste Verbindung

Bei einer festen Verbindung wird die Lanze direkt auf die Pistole geschraubt. Durch die Verwendung von Klebstoff gewährleisten wir eine leakagefreie Verbindung. Mit einem Reduziernippel an der Pistole können Sie eine Lanze mit kleinerem Durchmesser verwenden.



Verfügbare Modelle:



### **AKRL002-B**

Edelstahl (316) Reinigungspistole für Lanzenmontage mit 1/2" BSP AG

### **AKCL002-B**

Reinigungspistole aus verchromtem Messing für Lanzenmontage mit 1/2" BSP AG

### **KLML002-B**

Reinigungspistole aus Messing für Lanzenmontage mit 1/2" BSP AG



### **AKNL002-B**

Reinigungspistole aus Kunststoff (glasfaserverstärktes PA66) zur Lanzenmontage mit 1/2" BSP AG

Obwohl alle Materialien Temperaturen bis zu 50/95 °C vertragen, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird. **Die Pistole ist nicht für Dampf geeignet!**

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.