

# Wasserschlauch Typ TT

Entspricht der Norm EN ISO 1307:2008

Dieser Schlauch ist sehr gut für den Transport von Wasser geeignet. Er hat eine spezielle geflochtene Textilschicht, die ein Verdrehen verhindert. Er ist ein wirtschaftlicher, glatter PVC-Wasserschlauch für eine breite Palette von Anwendungen.

## Technische Daten

Temperatur : -10 °C bis +60 °C  
 Betriebsdruck : 10 bar bei 20 °C  
 Berstdruck : 25 bar  
 Innenhaut : Glattes und flexibles PVC (schwarz)  
 Verstärkung : Textilgarn  
 Außenhaut : Glattes und flexibles PVC (gelb)

Verfügbare Modelle:



TT13-01-00  
 Innendiameter Ø 12,5 mm  
 TT19-01-00  
 Innendiameter Ø 19 mm  
 TT25-01-00  
 Innendiameter Ø 25 mm

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

Artikelnummer	Innen Ø (mm)	Außen Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)	Max. verfügbare Länge (m)
TT13-(m)*-00	12,5	17	160	125	50
TT19-(m)*-00	19	25	270	125	25 / 50
TT25-(m)*-00	25	32	420	125	50

\* "(m)" ist die Länge in Metern, z.B.: TT19-20-00 für 20 Meter TT19-Schlauch

Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.  
 Es sind auch komplett montierte Schläuche erhältlich.