

Comment installer un kit de pièces de rechange pour pistolet de nettoyage

Comment installer un kit de pièces de rechange pour pistolet de nettoyage.



Ce kit de pièces de rechange contient :

- 1 pièce. Stylo en acier inoxydable avec 2 joints toriques, rondelle et goupille de buse.
- 1 pièce. Ressort en INOX.
- 1 pièce. Écrou hexagonal avec joint torique

Des pièces de rechange sont disponibles pour les pistolets de nettoyage AKBO en laiton, en laiton chromé, en Inox et en plastique.

Démontage/montage :

1. Retirez la protection EPDM (A). (illustration 1)
2. Maintenez la poignée de traction vers l'arrière. (illustration 2)
3. Desserrez l'écrou hexagonal (B) (taille 32) et retirez-le. (illustration 3)
4. Desserrez la vis de réglage (C). (utilisez un tournevis) (illustration 4)
5. Retirez le ressort et la buse. (illustration 5)
6. Nettoyez l'intérieur du pistolet à eau.
7. Lubrifiez la buse avec les 2 joints toriques. (image 6)
8. Placez le nouveau ressort et l'axe.
9. Montez l'axe à l'aide de la vis de réglage (C).
10. Serrez l'axe à l'aide de la gâchette (D).
11. Montez l'écrou hexagonal (B).
12. Remettez la protection EPDM en place.

Pour éviter que les joints ne sèchent, nous recommandons de nettoyer et de graisser régulièrement le pistolet avec la graisse recommandée.

Nous conseillons d'utiliser la *Chesterton 629 High Temperature White Grease* pour les joints VITON.
Pour les joints EPDM, dans les pistolets de nettoyage en laiton, utilisez la *Cassida Grease MD2*.

