

So installieren Sie den Ersatzteilsatz für die Blue Princess-Wasserpistolen

Diese Ersatzteile werden für die Wartung der Blue Princess-Wasserpistolen verwendet.



RESBMFT2 für die Messing-BMFT001-B

Dieses Ersatzteilset enthält:

- 1 Stück Edelstahlstift mit 2 O-Ringen, Unterlegscheibe und Düsenstift.
- 1 Stück Edelstahlfeder.
- 1 Stück Sechskantmutter mit O-Ring.

Ersatzteile sind für die Messing- und Edelstahlversionen der Blue Princess erhältlich.

Demontage/Montage:

1. Heben Sie die obere Abdeckung auf beiden Seiten an (A). (Bild 1)
2. Entfernen Sie den Sicherheitsverschlussclip. (B) (Bild 2)
3. Schrauben Sie die Sechskantmutter (C) (Größe 24) ab und entfernen Sie sie. (Bild 3)
4. Entfernen Sie die Feder und den Düsenstift (Bild 4).
5. Reinigen Sie das Innere der Wasserpistole.
6. Tragen Sie Fett auf den Düsenstift mit den 2 O-Ringen auf. (Bild 5)
7. Setzen Sie die neue Feder und Achse ein.
8. Montieren Sie die Sechskantmutter. (C)
9. Setzen Sie den Sicherheitsverschlussclip wieder ein. (Bild 6)
10. Setzen Sie die obere Abdeckung auf beiden Seiten wieder auf.

Um ein Austrocknen der Dichtungen zu verhindern, empfehlen wir, die Pistole regelmäßig zu reinigen und mit einem geeigneten Fett zu schmieren.

Für Viton-Dichtungen in Edelstahl-Reinigungspistolen empfehlen wir *Chester-ton 629 High Temperature White Grease*.
Für EPDM-Dichtungen in Messing-Reinigungspistolen empfehlen wir *Cassida Grease MD2*.

