

# Waterslang type TT

**Voldoet aan EN ISO 1307:2008**

Deze slang is zeer geschikt voor het transporteren van water. Hij heeft een speciale gevlochten laag van textiel waardoor hij niet tordeert. Het is een voordelige, gladde, soepele PVC waterslang, voor een breed toepassingsgebied.

## Technische Specificaties

Temperatuur : van -10 °C tot +60 °C  
 Werkdruk : 10 bar bij 20 °C  
 Barstdruk : 25 bar  
 Binnenwand : Gladde flexibele PVC (zwart)  
 Versteving : Textiel garen  
 Buitenwand : Gladde flexibele PVC (geel)

Beschikbare modellen:



TT13-01-00  
 Binnen Ø 12,5 mm  
 TT19-01-00  
 Binnen Ø 19 mm  
 TT25-01-00  
 Binnen Ø 25 mm

Alle **vetgedrukte artikelnummers** zijn uit voorraad leverbaar.

Artikelnummer	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Max. beschikbare lengte (m)
TT13-(m)*-00	12,5	17	160	125	50
TT19-(m)*-00	19	25	270	125	25 / 50
TT25-(m)*-00	25	32	420	125	50

i.p.v. "(m)" vermeld u de lengte in meters, bijv.: TT19-20-00 voor 20 meter TT19 slang

Op aanvraag zijn andere maten verkrijgbaar.

Een volledig geassembleerde slang is ook verkrijgbaar bij AKBO.